





















Unauffälliges modernes Design in hochwertiger Ausführung

- > Fügt sich perfekt in jedes Interieur.
- > Hochentwickelte Luftleitlamellen garantieren perfekten Komfort in jedem Raum, überall, jederzeit.
- > Mit der Wochenzeitschaltuhr haben Sie alles in der Hand. Bestimmen Sie selbst Ihren perfekten Klimakomfort.
- > Die beste Wahl für Ihr Schlafzimmer. Das Gerät ist so leise, dass Sie entspannt von Ihrem perfekten Klimakomfort träumen können.
- > Über den neuen Online Controller steuern Sie mit dem Smartphone oder Tablet Ihren Klimakomfort von überall, zu jeder Zeit.
- > Der Daikin Flash Streamer beseitigt Bakterien, Viren und Allergene und sorgt für saubere Raumluft.

R-32

BLUEVOLUTION

FTXM-M


Energieeffizienz (bis zu)



Unauffälliges modernes Design in hochwertiger Ausführung




Die höchste Effizienz am Markt bei Kühlen & Heizen.



Durchgehend gereinigte, allergenfreie Luft, das ganze Jahr über.





Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.



So leise, dass Sie nichts hören werden. Wir wünschen Ihnen süße Träume und eine gute Nacht.

Leistungsdaten		FTX	M + RXM		*20M + 20M	*25M + 25M	*35M + 35M	*42M + 42M	*50M + 50M	*60M + 60M	*71M + 71M
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW	nur Multi-	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3	1.9/6.0/6.7	-/7.10/-
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW		1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/8.0	-/8.20/-
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel			A+++			A++			
		Pdesign	kW		2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.00	6.80
		SEER			8.53	8.52	8.51	7.50	7.33	6.90	6.11
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	Anschluss	83	103	140	196	239	304	407
	Heizen	Energielabel			A+++			A++		A+	Α
	(Durchschnitts- klima)	Pdesign	kW		2.30	2.40	2.50	4.00	4.0	50	6.20
		SCOP			5.10			4.60		4.30	3.81
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh		632	659	686	1.216	1,400	1,496	2,276

Innengerät				CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M	
Abmessungen	Gerät	HxBxT	mm	297x810x270	270 272x811x294					295x1,040x300		
Luftfilter	Type			abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend								
Gewicht	Gerät		kg	10 14.5								
Schalldruckpegel	Kühlen		dBA	-	41/33/25/19		45/33/29/19	45/39/30/21	46/42	/37/34	47/43/38/35	
	Heizen		dBA	-	39/34/26/20	39/34/27/20	39/-/28/20	45/39/29/21	45/41,	/36/33	46/42/37/34	

Außengerät				RXM		*20M	*25M	*35M	*42M	*50M	*60M	*71M	
Abmessungen	Gerät	HxBxT		mm		550x765x285			735x825x300			735x870x320	
Gewicht	Gerät			kg		32			44			56	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Flüster	rbetrieb	dBA		46	5/-	49/-		48/44		47/-	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	°CDB		-10~46							
	Heizen	Außen	Min.~Max.	°CWB	nur Multi- Anschluss	-15~18							
Kältemittel	Typ/Füllmenge/	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP R-32/0.76/0.5/675 R-32/0.76/0.5/675 R-32/1.3/0.9/67					R-32/1.3/0.9/675	R-32/1.4/1.0/675	R-32/1.45/1.0/675	R-32/1.15/0.78/675			
Rohrleitungs- anschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m		20			30				
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	m		15				20			
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absich		Α		16			20					

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-900 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:







Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (ACP), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt der indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin

DACE FTXM-M Datenblatt 2016-2017